» BASES RODANTES

Nuestros perfiles de aluminio estan provistos de una anodización industrial, por lo que son resistentes a los efectos corrosivos de la sal y los esfuerzos mecánicos.

La anodización es de color natural e impide la oxidación del perfil de aluminio.

El carro de transporte esta formado por las cuatro piezas angulares con las ruedas y los componentes laterales variables a base de sólidos perfiles huecos de aluminio.

Las esquinas estan fabricadas en plástico ABS de gran solidez y resistencia. Las horquillas de las ruedas también son de plástico, y están provistas de rodamientos de bolas encapsulados en las coronas giratorias. El carro de transporte, junto con los elementos de unión de acero inoxidable, es "a prueba de oxidación".

Es idónea para su aplicación en la industria de la alimentación, industria cárnica e industria farmacéutica.

20003

BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 800X600 Y 600X400 MM.

4 ruedas giratorias de poliamida con banda de goma y horquillas de poliamida.

Dimensiones ext.	L.820; A.620 mm. ø ruedas 100 mm.
Peso	4,800 kg.
Resistencia de Carga	250 kg.
Material	Escuadras en ABS rojo Perfiles en aluminio

20005

BASE RODANTE PARA REF. 1707

Dimensiones ext.	910x420 mm.
Peso	4,400 kg.

20004

BASE RODANTE PARA REF. 81631110 Y 81721111

Dimensiones ext.	750x420 mm.
Peso	4,100 kg.