



PALET ECO C1



ECO C1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.145 mm.	11,600 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000kgs	hasta 4000kgs	500 kgs



Los palets ECO C1 están fabricados con polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.


Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.


Se pueden termogravar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm., que pueden ser de 22 mm. bajo demanda, para una mayor seguridad de la carga.

ECO C1-3R PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
13,500 kgs.	1250 kgs	5000kgs	1000 kgs

ECO C1-4R PALET ECO C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERNOS

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
14,200 kgs.	1500 kgs	5000kgs	1250 kgs