


**HDPE**

**CONGOST** presenta un Agribox muy resistente a los impactos. Sus esquinas están diseñadas en columnas para una mayor resistencia de carga. Manejable con traspaleta y carretilla elevadora. Se puede suministrar con grifo o tapón de drenaje (opcional). Gracias a su resistencia a las bajas temperaturas y su alta capacidad de carga, es idóneo para uso en almacenes frigoríficos. Ahorran espacio en su transporte y almacenaje en vacío ya que 3 unidades pueden ocupar el espacio de 2. Resistente a los rayos UV.

**COMPOSICIÓN:**

Material:	<b>HDPE</b>
Calidad:	<b>Alimentaria</b>

**PESO Y VOLUMEN:**

Peso:	<b>36,000 kg (+/-1%)</b>
Capacidad:	<b>610 L</b>

**DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):**

Largo superior:	<b>1200</b>
Largo inferior:	<b>1200</b>
Ancho superior:	<b>1000</b>
Ancho inferior:	<b>1000</b>
Altura:	<b>760</b>
Altura con travesaños:	<b>--</b>

**DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%):**

Largo superior:	<b>1110</b>
Largo inferior:	<b>1110</b>
Ancho superior:	<b>910</b>
Ancho inferior:	<b>910</b>
Altura:	<b>605</b>

**ENCAJADO Y APILADO:**

Encajable:	<b>No</b>
Zona encajada:	<b>--</b>
Zona no encajada:	<b>--</b>
Apilable:	<b>Si</b>
Altura en apilado:	
Características:	
Señalización apilado:	<b>--</b>

**PAREDES:**

Fondo:	<b>Ranurado</b>
Dimensiones ranura fondo:	
Paredes lado largo:	<b>Ranurado</b>
Dimensiones ranura lado largo:	
Paredes lado corto:	<b>Ranurado</b>
Dimensiones ranura lado corto:	
Espesor paredes:	
Características:	<b>Doble pared en esquinas y centro pared</b>

**OTRAS CARACTERÍSTICAS:**

Asas:	<b>No</b>
Dimensiones asas:	<b>--</b>
Superficie de apoyo:	<b>4 patas</b>
Resistencia a la temperatura:	<b>de -20°C a +60°C</b>
Resistencia de carga dinámica:	<b>510 kg</b>
Resistencia de carga estática:	<b>4800 kg</b>
Colores:	<b>gris</b>
Unidades/palet:	
Marcaje por termo-impresión:	<b>Opcional</b>
RFID:	<b>No</b>
Accesorios:	<b>Tapa, grifo, tapón.</b>

