

## AGRIBOX 1200x1000x870 (760L) CON 3 TRAVESAÑOS

Rev. 16-7-19

Ref. **1187F3**



HDPE

**CONGOST** presenta un Agribox de gran volumen apilable y muy resistente. Sus esquinas están diseñadas en columnas para una mayor resistencia de carga. Manejable con traspaleta y carretilla elevadora. La estructura convexa de sus paredes que aumenta la capacidad total junto con su fondo reforzado, permite el almacenaje de productos voluminoso. Se puede suministrar con grifo o tapón de drenaje (opcional). Gracias a su resistencia a las bajas temperaturas y su alta capacidad de carga, es idóneo para uso en almacenes frigoríficos.

### COMPOSICIÓN:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Material: | <b>HDPE</b>        |
| Calidad:  | <b>Alimentaria</b> |

### PESO Y VOLUMEN:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Peso:      | <b>46,000 kg (+/-1%)</b> |
| Capacidad: | <b>760 L</b>             |

### DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Largo superior:        | <b>1200</b> |
| Largo inferior:        | <b>1200</b> |
| Ancho superior:        | <b>1000</b> |
| Ancho inferior:        | <b>1000</b> |
| Altura:                | <b>850</b>  |
| Altura con travesaños: | <b>870</b>  |

### DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%):

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Largo superior: | <b>1120</b> |
| Largo inferior: | <b>1120</b> |
| Ancho superior: | <b>920</b>  |
| Ancho inferior: | <b>920</b>  |
| Altura:         | <b>695</b>  |

### ENCAJADO Y APILADO:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Encajable:            | <b>No</b> |
| Zona encajada:        | <b>--</b> |
| Zona no encajada:     | <b>--</b> |
| Apilable:             | <b>Si</b> |
| Altura en apilado:    |           |
| Características:      |           |
| Señalización apilado: | <b>--</b> |

### PAREDES:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Fondo:                         | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura fondo:      |   |
| Paredes lado largo:            | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura lado largo: |   |
| Paredes lado corto:            | <b>Ranurado</b>                               |
| Dimensiones ranura lado corto: |   |
| Espesor paredes:               |   |
| Características:               | <b>Doble pared en esquinas y centro pared</b> |

### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Asas:                          | <b>No</b>                  |
| Dimensiones asas:              | <b>--</b>                  |
| Superficie de apoyo:           | <b>3 travesaños</b>        |
| Resistencia a la temperatura:  | <b>de -20°C a +60°C</b>    |
| Resistencia de carga dinámica: | <b>510 kg</b>              |
| Resistencia de carga estática: | <b>4800 kg</b>             |
| Colores:                       | <b>verde</b>               |
| Unidades/palet:                |                            |
| Marcaje por termo-impresión:   | <b>Opcional</b>            |
| RFID:                          | <b>No</b>                  |
| Accesorios:                    | <b>Tapa, grifo, tapón.</b> |

