

## PALET 1200x800 CON 3 TRAVESAÑOS CERRADOS CON 3 REFUERZOS

Rev. 16-7-19

Ref. **CS1C-3R**



**CONGOST** presenta un palet con superficie casi completamente cerrada, siendo ideal para embalaje de sacos y cartones. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla. Los travesaños cerrados facilitan su deslizamiento en sistemas automáticos y son más fáciles de limpiar.

### COMPOSICIÓN:

Material:	HDPE
Calidad:	Regranulado

### PESO Y VOLUMEN:

Peso:	17,000 kg
Capacidad:	--

### DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/- 1%):

Largo:	1200
Ancho:	800
Altura:	150

### DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/- 1%):

Lado largo:	
Distancia entre patas:	315
Ancho patas extremo:	210
Ancho pata centro:	150
Lado corto:	
Distancia entre patas:	225
Ancho patas extremo:	100
Ancho pata centro:	150

### ENCAJADO Y APILADO:

Encajable:	No
Zona encajada:	--
Zona no encajada:	--
Apilable:	--
Altura en apilado:	--

### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Superficie:	Ranurado
Dimensiones perforaciones:	
Espesor paredes:	
Superficie de apoyo:	3 travesaños longitudinales cerrados
Reborde:	7 mm
Refuerzos:	3 refuerzos metálicos interiores
Resistencia a la temperatura:	de -30°C a +40°C
Colores:	Gris basalto
Unidades/palet:	
Marcaje por termo-impresión:	Opcional
RFID:	Opcional

### RESISTENCIA DE CARGA:

dinámica:	hasta 1250 kg
estática:	hasta 5000 kg
sobre rack:	hasta 1250 kg

