

PALET 1200x1000 CON 5 TRAVESAÑOS REGRANULADO

Rev. 16-7-19

Ref. **ECO CR3-5**



CONGOST presenta un palet ideal para ser utilizado en áreas donde es necesario un palet con travesaños perimetrales y donde las normativas sanitarias no exijan que la materia prima sea virgen. Tiene unas bandas antideslizantes en la parte superior que permite un almacenaje seguro cuando están vacíos y reducen sistemáticamente el problema de deslizamiento de la carga.

COMPOSICIÓN:

| | |
|-----------|--------------------|
| Material: | HDPE |
| Calidad: | Regranulado |

PESO Y VOLUMEN:

| | |
|------------|------------------|
| Peso: | 21,500 kg |
| Capacidad: | -- |

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):

| | |
|---------|-------------|
| Largo: | 1200 |
| Ancho: | 1000 |
| Altura: | 160 |

DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):

| | |
|------------------------|------------|
| Lado largo: | |
| Distancia entre patas: | 305 |
| Ancho patas extremo: | 220 |
| Ancho pata centro: | 150 |
| Lado corto: | |
| Distancia entre patas: | 280 |
| Ancho patas extremo: | 145 |
| Ancho pata centro: | 150 |

ENCAJADO Y APILADO:

| | |
|--------------------|-----------|
| Encajable: | No |
| Zona encajada: | |
| Zona no encajada: | |
| Apilable: | -- |
| Altura en apilado: | -- |

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Superficie: | Ranurado |
| Dimensiones perforaciones: | |
| Espesor paredes: | |
| Superficie de apoyo: | 3 travesaños longitudinales |
| | 2 travesaños transversales |
| Reborde: | 5 mm |
| Refuerzos: | No |
| Resistencia a la temperatura: | de -40°C a +70°C |
| Colores: | Negro |
| Unidades/palet: | |
| Marcaje por termo-impresión: | Opcional |
| RFID: | Opcional |

RESISTENCIA DE CARGA:

| | |
|-------------|----------------------|
| dinámica: | hasta 1250 kg |
| estática: | hasta 5000 kg |
| sobre rack: | hasta 1000 kg |

